



| Typ | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Odległość przyłączy od ściany [mm] | Rozstaw uchwytów [mm] | Powierzchnia grzewcza [m ²] | Masa [kg] | Pojemność [dm ³] | Moc (75/65/20°C) [W] | Moc (75/65/24°C) [W] | Moc (55/45/24°C) [W] | Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W] |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | W | H | D | C | B | A | | | | | | | |
| THERMALINE 40x40 | 450 | 468 | 157 | 400 | 50 | 400 | 0,40 | 4,4 | 2,1 | 226 | 204 | 101 | - |
| THERMALINE 40x60 | 450 | 688 | 157 | 400 | 50 | 400 | 0,59 | 6,3 | 3,1 | 336 | 303 | 149 | 300 |
| THERMALINE 40x90 | 450 | 952 | 157 | 400 | 50 | 400 | 0,83 | 8,7 | 4,3 | 472 | 426 | 210 | 300 |
| THERMALINE 40x120 | 450 | 1216 | 157 | 400 | 50 | 400 | 1,03 | 10,7 | 5,4 | 588 | 530 | 261 | 300 |
| THERMALINE 40x140 | 450 | 1392 | 157 | 400 | 50 | 400 | 1,18 | 12,2 | 6,2 | 672 | 606 | 299 | 600 |
| THERMALINE 40x160 | 450 | 1612 | 157 | 400 | 50 | 400 | 1,37 | 14,1 | 7,2 | 782 | 705 | 348 | 600 |
| THERMALINE 40x170 | 450 | 1788 | 152 | 400 | 45 | 400 | 1,52 | 15,6 | 8,0 | 866 | 781 | 385 | 600 |
| THERMALINE 50x40 | 550 | 468 | 157 | 500 | 50 | 500 | 0,45 | 4,9 | 2,3 | 258 | 233 | 115 | - |
| THERMALINE 50x60 | 550 | 688 | 157 | 500 | 50 | 500 | 0,67 | 7,1 | 3,4 | 384 | 346 | 170 | 300 |
| THERMALINE 50x90 | 550 | 952 | 157 | 500 | 50 | 500 | 0,95 | 9,8 | 4,8 | 539 | 486 | 240 | 300 |
| THERMALINE 50x120 | 550 | 1216 | 157 | 500 | 50 | 500 | 1,18 | 12,0 | 6,1 | 671 | 605 | 298 | 600 |
| THERMALINE 50x140 | 550 | 1392 | 157 | 500 | 50 | 500 | 1,35 | 13,7 | 6,9 | 767 | 691 | 341 | 600 |
| THERMALINE 50x160 | 550 | 1612 | 157 | 500 | 50 | 500 | 1,57 | 15,9 | 8,1 | 892 | 805 | 397 | 600 |
| THERMALINE 50x170 | 550 | 1788 | 152 | 500 | 45 | 500 | 1,73 | 17,5 | 8,9 | 988 | 891 | 439 | 900 |
| THERMALINE 60x40 | 650 | 468 | 157 | 600 | 50 | 600 | 0,51 | 5,4 | 2,6 | 289 | 261 | 129 | - |
| THERMALINE 60x60 | 650 | 688 | 157 | 600 | 50 | 600 | 0,76 | 7,8 | 3,8 | 431 | 388 | 191 | 300 |
| THERMALINE 60x90 | 650 | 952 | 157 | 600 | 50 | 600 | 1,06 | 10,8 | 5,4 | 606 | 546 | 269 | 600 |
| THERMALINE 60x120 | 650 | 1216 | 157 | 600 | 50 | 600 | 1,32 | 13,4 | 6,7 | 754 | 680 | 335 | 600 |
| THERMALINE 60x140 | 650 | 1392 | 157 | 600 | 50 | 600 | 1,51 | 15,2 | 7,7 | 861 | 777 | 383 | 600 |
| THERMALINE 60x160 | 650 | 1612 | 157 | 600 | 50 | 600 | 1,76 | 17,6 | 8,9 | 1003 | 904 | 446 | 900 |
| THERMALINE 60x170 | 650 | 1788 | 152 | 600 | 45 | 600 | 1,95 | 19,5 | 9,9 | 1110 | 1001 | 494 | 900 |
| THERMALINE 80x40 | 850 | 468 | 157 | 800 | 50 | 800 | 0,62 | 6,4 | 3,0 | 352 | 318 | 157 | 300 |
| THERMALINE 80x60 | 850 | 688 | 157 | 800 | 50 | 800 | 0,92 | 9,4 | 4,5 | 525 | 474 | 233 | 300 |
| THERMALINE 80x90 | 850 | 952 | 157 | 800 | 50 | 800 | 1,30 | 13,0 | 6,4 | 740 | 667 | 329 | 600 |
| THERMALINE 80x120 | 850 | 1216 | 157 | 800 | 50 | 800 | 1,61 | 16,0 | 8,0 | 919 | 829 | 409 | 900 |
| THERMALINE 80x140 | 850 | 1392 | 157 | 800 | 50 | 800 | 1,84 | 18,2 | 9,1 | 1050 | 947 | 467 | 900 |
| THERMALINE 80x160 | 850 | 1612 | 157 | 800 | 50 | 800 | 2,07 | 20,5 | 10,2 | 1182 | 1066 | 525 | 900 |
| THERMALINE 80x170 | 850 | 1788 | 152 | 800 | 45 | 800 | 2,30 | 22,7 | 11,4 | 1313 | 1184 | 584 | 900 |

| | |
|--|---|
| Rury poziome  | Kolektory pionowe  |
| Wykończenie i gwarancja: | Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat; |
| Uchwyty montażowe: | Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika |
| Ciśnienie robocze: | 10 barów |
| Temperatura maksymalna: | 95 °C |

